PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS CUBREASIENTOS TUNINGWEAR

Gracias por adquirir Cubreasientos Tuningwear, antes de proceder a la instalación es necesario que verifique que el número de piezas venga completo, usted puede ver cuántas piezas trae este kit al reverso de este instructivo en la parte inferior de la papeleta. Una vez verificado que el número de piezas sea correcto proceda a lo siguiente:

A) Verifique que venga una bolsa con 20 ganchos como mínimo.

B) Disponga de 1 a 3 horas de tiempo libre para realizar la instalación, el tiempo depende del modelo de auto y el número de piezas. La instalación deberá ser realizada por un adulto.

C) Retire todas las cabeceras del automóvil, si no puede hacerlo fácilmente consulte el manual de propietario de su automóvil. No trate de retirarlas bruscamente, hay cabeceras que llevan sensores de impacto o cables para las bolsas de aire, por ello es importante consultar el manual de usuario de su automóvil para evitar una explosión inesperada de estas. Retire todos los broches de los cinturones de seguridad de los asientos traseros, es posible que requiera de un desarmador.

D) Instale primero los asientos delanteros identificados con el número 1 en la figura de abajo, para ello es necesario ajustarlos a la parte inferior del asiento utilizando las ligas y aferrándolas con los ganchos, tenga cuidado de no picarse ni de obstruir el carril que hace que el asiento se desplace de atrás hacia adelante, por ninguna manera amarre las ligas ni coloque ganchos en el cableado eléctrico, mangueras ó resortes metálicos.

E) Instale los respaldos delanteros identificados con el número 2 en la figura de abajo, para ello es necesario ir bajándolos "parejamente" para evitar una sobretensión lo que puede rasgar las costuras y descoser la funda, evite jalar bruscamente. Una vez colocados proceda a ajustarlos anudando las ligas unas con otras (las de enfrente del asiento y las de atrás de este) haciéndolas pasar por la parte baja del respaldo, si la tela tiene "arrugas" no se preocupe, es normal y se debe a que han estado dobladas en un espacio muy reducido, con el uso se irán quitando, no planche el Cubreasientos pues el ateflonado de la tela se puede dañar. En el caso de los orificios para las cabeceras y las palancas laterales por favor refiérase al anexo 1.

F) Proceda a instalar los asientos traseros identificados con el número 3 en la figura de abajo, en algunos modelos, el asiento trasero se puede retirar del habitáculo del auto para facilitar la instalación, para este caso es más fácil sacar el asiento del auto y sobreponer la pieza que corresponde a esta parte y ajustarla a modo de que las ligas se aferren a la espuma interior con el uso de los ganchos o bien anudando unas con otras, puede usted clavar los ganchos en la espuma ya que no se rasga ni dañará su asiento. Procure colocar esta pieza en la orientación correcta ubicando los huecos para los cinturones de seguridad. Para automóviles a los que no se les pueda retirar el asiento únicamente sobreponga y ajuste por los extremos internos de este con ayuda de los ganchos. Por ningún motivo deje ganchos expuestos o fáciles de remover por niños, procure colocarlos de manera escondida y de difícil acceso, evite accidentes. Para automóviles con más de dos filas de asientos repita el paso F

G) Proceda a instalar los respaldos traseros identificados con el número 4 en la figura de abajo, si su auto viene con los asientos divididos primero identifique qué pieza corresponde a cada división, siga el mismo procedimiento de la instalación de los asientos delanteros, usted puede abatir los asientos para anudar las ligas unas con otras o bien utilizar los ganchos, para los huecos de los cinturones de seguridad así como los de las cabeceras por favor lea el anexo 1. Para asientos que lleven portavasos sólo póngalo de igual manera como lo hizo con los respaldos delanteros. Si los asientos no van divididos y no se abaten solo sobreponga y ajuste por los extremos. Para automóviles con más de dos filas de asientos repita el paso G

H) Instale las fundas correspondientes a las cabeceras, primero identifique qué cabeceras son las de adelante y cuáles son las de atrás, así como la orientación. Esta pieza únicamente se sobrepone. Coloque nuevamente los broches de los cinturones de seguridad de los asientos traseros.

TENGA EN CUENTA QUE SON CUBREASIENTOS Y NO TAPICERÍA, SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER SUS ASIENTOS DE DERRAMES, QUEMADURAS Y OLORES; ASÍ COMO DEL DESGASTE HABITUAL AL QUE SON SOMETIDOS LOS ASIENTOS DE SU VEHÍCULO.



ANEXO 1

Para ver cómo hacer los orificios de las cabeceras y la palanca para reclinar el asiento, por favor busque en Youtube: "Cubreasientos Tuningwear // Explicativo"

La garantía de 5 años es aplicable únicamente para la Tela Automotríz, en caso de Vinipiel Automotriz, esta será de 3 años, en caso de un Cubreasientos combinado de Tela y Vinipiel la garantía son 5 años para la Tela y 3 para el Vinipiel. Para aplicar la garantía se deberá entregar el producto defectuoso y presentar esta papeleta con el "Número de Pedido" ubicado al reverso en la parte inferior. Inútil solicitar la garantía si no cuenta con el Número de Pedido. Conserve en todo momento esta papeleta.

Tenga en cuenta que los Cubreasientos Tuningwear permiten la libre apertura de las bolsas de aire de los asientos, por lo que puede instalarlos con la tranquilidad de que su seguridad no se verá afectada.

El uso de los Cubreasientos implica la aceptación de los términos y condiciones de uso que se muestran en nuestro sitio web www.tuningwear.com.mx

La garantía no cubre el desgaste normal ocasionado por su uso ni se hará efectiva cuando los Cubreasientos: 1. Hayan sido instalados incorrectamente 2. Presenten cortes, enmendaduras ó signos de alteración y daños ajenos al funcionamiento habitual. 3. Presenten alguna modificación ó alteración en su diseño original de fabricación 4. Presenten signos visibles de abuso en su uso.

La garantía cubre lo siguiente: 1. El desilachamiento sorpresivo 2. Lienzos fallidos o desprendimiento de la esponja de la tela 3. Cuando la pieza no embona o ajusta a la perfección "Queda grande o queda chica notablemente". En este caso se procede a reponer únicamente la pieza fallida y Tuningwear no está obligado a reponer el Kit completo ni de reembolsar el artículo.

Una vez instalados los Cubreasientos no hay cambios ni devoluciones. Todas las garantías son válidas únicamente en nuestras instalaciones, no tenemos sucursales.

En caso de requerir hacer válida la garantía háganoslo saber en la dirección de correo electrónico contacto@tuningwear.com.mx y le daremos pronta respuesta a su solicitud. También puede llamar sin costo al 01 800 215 6891 "Es un placer atenderle".